

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Back UPS Pro BR 900V

BR900MI

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tensión de entrada principal	230 V
Tensión de salida principal	230 V
Potencia nominal en W	540 W
potencia nominal en VA	900 VA
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Input Connection Type	IEC 60320 C13
tipo de conexión de salida	6 IEC 60320 C13
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Gama De Producto	Back-UPS Pro

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	12 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
voltaje de batería	12 V
capacidad de la batería	9,4 Ah
Potencia de carga de la batería (vatios)	11 W nominal
duración de la batería	3...5 yr
Batería de repuesto	APCRBC164
Duración prolongable	0

General

equipo suministrado	manual de usuario cable USB
Número de ranuras sin módulo de potencia	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	No

Físico

Altura	19 cm
Ancho	9,1 cm
Profundidad	31 cm
Peso del producto	7,1 kg
preferencia de montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
barras de separación	176...294 V
Corriente máxima de entrada	10 A
capacidad de corriente de conmutada	10 A

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	540 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Máxima potencia configurable en VA	900 VA
Tiempo de transferencia	Típico 10 ms: máximo 12 ms

Conformidad

Certificaciones de Producto	A-Tick C-Tick Ce EAC RCM Tisi
marca	GS Mark
normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
humedad relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0...15240 m
nivel acústico	45 DBA
Disipación De Calor	16,4 Btu/h

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Proteção contra surtos e filtragem

Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 10% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
----------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14,500 cm
Paquete 1 Ancho	25,500 cm
Paquete 1 Longitud	43,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	8,072 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	16,817 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	213,804 kg
SCC14	10731304346941

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años, Reparación o reemplazo por 3 años en países de la Unión Europea
---------------------	--

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

BR900MI

Image of product / Alternate images

Alternative

