

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Easy UPS 700VA, 230V ,USB Charging

BVX700LUI-MS

### Descripción General

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|-------------------|---------------------------------------|

### Principal

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Main Input Voltage            | 230 V AC 1 fase                          |
| Tensión de salida principal   | 230 V Ac 1 fase                          |
| Potencia nominal en W         | 360 W                                    |
| potencia nominal en VA        | 700 VA                                   |
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Tipo de conexión de entrada   | IEC 60320 C14                            |
| tipo de conexión de salida    | 2 universal                              |
| longitud de cable             | 1,2 m                                    |
| Número De Cables              | 1                                        |
| tipo de batería               | Batería de plomo y ácido                 |
| Equipo Suministrado           | Manual de usuario                        |
| Gama De Producto              | Easy UPS                                 |

### Baterías y autonomía

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tiempo de ejecución          | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Eficiencia                   | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Baterías pre-instaladas      | 0                                     |
| Ranuras libres para baterías | 0                                     |
| Tiempo típico de recarga     | 8 H                                   |
| voltaje de batería           | 12 V                                  |
| capacidad de la batería      | 7,0 Ah                                |
| duración de la batería       | 2...3 yr                              |
| Duración prolongable         | 0                                     |

### General

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| tiempo de ejecución máximo                     | 120 min |
| Número de ranuras sin módulo de potencia       | 0       |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0       |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|               |    |
|---------------|----|
| redundante    | No |
| Tamaño de UPS | WS |

## Físico

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Color                  | Negro                      |
| Altura                 | 13,8 cm                    |
| Ancho                  | 9,8 cm                     |
| Profundidad            | 31 cm                      |
| Peso del producto      | 4,2 kg                     |
| Soporte De Montaje     | Suelo                      |
| preferencia de montaje | No preference              |
| Modo De Montaje        | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables   | 0                          |
| USB compatible         | No                         |

## Entrada

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia de red    | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado |
| barras de separación | 170...280 V 230 V Ac                 |
| cos phi              | 0,51                                 |

## Salida

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Máxima potencia configurable (vatios)                         | 360 W                                                    |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología                                                     | Línea interactiva                                        |
| Tipo de forma de onda                                         | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal           |
| tiempo de ejecución de carga completa                         | 00:00:01 360 W                                           |
| pantalla gráfica                                              | 1                                                        |
| tiempo de ejecución de media carga                            | 00:06:00 180 W                                           |
| Máxima potencia configurable en VA                            | 700 VA                                                   |
| Tiempo de transferencia                                       | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms                   |

## Conformidad

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de Producto | Ce<br>CB                                                                           |
| normas                      | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Ambiental

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Trabajo  | 0...40 °C                 |
| humedad relativa                 | 0...95 % sin condensación |
| Altitud Máxima De Funcionamiento | 0...3000 m                |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...40 °C               |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento              | 0...3000 m                |
| nivel acústico                         | 40 DBA                    |
| grado de protección IP                 | Ip20                      |

## Proteção contra surtos e filtragem

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 273 J |
|-------------------------------------------------|-------|

## Unidades de embalaje

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE            |
| Número de unidades en empaque | 1              |
| Paquete 1 Altura              | 22,2 cm        |
| Paquete 1 Ancho               | 34,6 cm        |
| Paquete 1 Longitud            | 14,2 cm        |
| Peso del empaque (Lbs)        | 4,5 kg         |
| SCC14                         | 10731304417610 |

## Garantía contractual

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Periodo de garantía | 2 years repair or replace |
|---------------------|---------------------------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                                                                                                                                |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div> <b>Huella ambiental</b></div>                           |                                                 |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                                                            | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>   |
| <div>Use Better</div>                                                                                                                          |                                                 |
| <div><div> <b>Materiales y embalaje</b></div></div>           |                                                 |
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                                                               | No                                              |
| Embalaje sin plástico                                                                                                                          | No                                              |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                                                        | Cumple                                          |
| Número SCIP                                                                                                                                    | E7333b0a-8d2c-4a40-a279-6eb5db3419eb            |
| Regulación REACH                                                                                                                               | <a href="#">Declaración de REACH</a>            |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                           |                                                 |
| <div><div> <b>Nueva empaque y refabricación</b></div></div> |                                                 |
| Perfil de circularidad                                                                                                                         | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |
| Batería extraíble                                                                                                                              | El usuario puede reemplazar                     |
| Recuperación                                                                                                                                   | NA                                              |