

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Easy UPS 900VA

BVX900LI-MS

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Tensión de salida principal	230 V Ac 1 fase
Potencia nominal en W	480 W
potencia nominal en VA	900 VA
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C14
tipo de conexión de salida	2 universal 1 IEC 60320 C13
longitud de cable	1,2 m
Número De Cables	1
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	Manual de usuario
Gama De Producto	Easy UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 H
voltaje de batería	12 V
capacidad de la batería	9,0 Ah
duración de la batería	2...3 yr
Batería de repuesto	RBC17
Duración prolongable	0

General

tiempo de ejecución máximo	120 min
Número de ranuras sin módulo de potencia	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	No
Tamaño de UPS	WS

Físico

Color	Negro
Altura	16 cm
Ancho	12 cm
Profundidad	35,5 cm
Peso del producto	6 kg
Soporte De Montaje	Suelo
preferencia de montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado
barras de separación	140...300 V 230 V Ac
cos phi	0,53

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	480 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
tiempo de ejecución de carga completa	00:01:00 480 W
pantalla gráfica	1
tiempo de ejecución de media carga	00:06:30 240 W
Máxima potencia configurable en VA	900 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones de Producto	Ce
normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...3000 m
nivel acústico	40 DBA
grado de protección IP	Ip20

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	273 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	25 cm
Paquete 1 Ancho	43 cm
Paquete 1 Longitud	19,7 cm
Peso del empaque (Lbs)	6,5 kg
SCC14	10731304404368

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	E7333b0a-8d2c-4a40-a279-6eb5db3419eb
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



