

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS de APC, línea interactiva, 2200 VA, montaje en bastidor 2U, 230 V, 8 salidas IEC C13+2 salidas IEC C19, puerto SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200RMI2UC

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
-------------------------------	---

Complementos

tipo de porta de comunicação	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
software package ((**))	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
duración de la batería	3...5 yr
Batería de repuesto	RBC43
Potencia de carga de la batería (vatios)	169 W nominal

General

Equipo Suministrado	CD de documentación Piezas para montaje en rack Rieles de apoyo para Rack-mount Cable USB
---------------------	--

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Subfamilia web de productos	Cloud-enabled monitoring
redundante	No

Físico

número de unidad de rack	2U
Longitud De Cable	2,00 m
Número De Cables	1
Alto	8,6 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	68,3 cm
Peso del producto	42,31 kg
Ubicación de Montaje	Parte frontal
preferencia de montaje	No preference
Modo De Montaje	Montado en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Voltaje de entrada principal	230 V
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Tipo de conexión de entrada	BS1363A británico IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
barras de separación	151...302 V ajustable 160...286 V
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado

Salida

Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
Potencia nominal en W	1980 W
potencia nominal en VA	2200 VA
tipo de conexión de salida	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
distorsión armónica	Menos que 5%
Máxima potencia configurable en VA	2200 VA
Máxima potencia configurable (vatos)	1980 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones de Producto	Ce EAC Iram RCM Vde UK PSTI
marca	GS Mark
normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

nivel acústico	55 DBA
Disipación De Calor	215 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
humedad relativa	0...95 %
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Free Slots ((*))	1
Soporte SmartConnect	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	375 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	98,044 cm
Paquete 1 Ancho	59,995 cm
Paquete 1 Longitud	25,400 cm
Peso del empaque (Lbs)	49,628 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	3416
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
Regulación REACH	Declaración de REACH
Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	Sí
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



