

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS de APC, línea interactiva, 3 kVA, montaje en bastidor 2U, 230 V, 8 salidas IEC C13+1x IEC C19, puerto SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD

SMT3000RMI2UC

## Descripción General

|                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación      | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario                                                                                                                                             |

## Principal

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((**)) |
|-------------------------------|-------------------------------------------|

## Complementos

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo de porta de comunicação | SmartConnect Ethernet port<br>SmartSlot                                                       |
| software package ((**))      | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |

## Baterías y autonomía

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tiempo de ejecución                          | <a href="#">View Runtime Graph</a>                               |
| Eficiencia                                   | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                            |
| tipo de batería                              | Batería de plomo y ácido                                         |
| Información adicional                        | Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240 |
| Duración prolongable                         | 0                                                                |
| Baterías pre-instaladas                      | 0                                                                |
| Ranuras libres para baterías                 | 0                                                                |
| Tiempo típico de recarga                     | 3 H                                                              |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1                                                                |
| duración de la batería                       | 3...5 yr                                                         |
| Batería de repuesto                          | <a href="#">RBC43</a>                                            |
| Potencia de carga de la batería (vatios)     | 182 W nominal                                                    |

## General

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo Suministrado | CD de documentación<br>Piezas para montaje en rack<br>Rieles de apoyo para Rack-mount<br>Cable USB |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Número de módulo de potencia                   | 0                        |
| Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0                        |
| Número de ranuras sin módulo de potencia       | 0                        |
| Subfamilia web de productos                    | Cloud-enabled monitoring |
| redundante                                     | No                       |

## Físico

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| número de unidad de rack | 2U              |
| Longitud De Cable        | 2,00 m          |
| Número De Cables         | 1               |
| Alto                     | 8,6 cm          |
| Ancho                    | 43,2 cm         |
| Profundidad              | 68,3 cm         |
| Peso del producto        | 44,28 kg        |
| Ubicación de Montaje     | Parte frontal   |
| preferencia de montaje   | No preference   |
| Modo De Montaje          | Montado en rack |
| Dos postes montables     | 0               |
| USB compatible           | No              |

## Entrada

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Voltaje de entrada principal | 230 V                                                      |
| Otro voltaje de entrada      | 220 V<br>240 V                                             |
| Tipo de conexión de entrada  | BS1363A británico<br>IEC 320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P |
| barras de separación         | 151...302 V ajustable<br>160...286 V                       |
| Frecuencia de red            | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado                             |

## Salida

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Voltaje de salida principal           | 230 V                                           |
| Otro voltaje de salida                | 220 V<br>240 V                                  |
| Potencia nominal en W                 | 2700 W                                          |
| potencia nominal en VA                | 3000 VA                                         |
| tipo de conexión de salida            | 8 IEC 320 C13<br>3 IEC Jumpers<br>1 IEC 320 C19 |
| distorsión armónica                   | Menos que 5%                                    |
| Máxima potencia configurable en VA    | 3000 VA                                         |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 2700 W                                          |
| Tiempo de transferencia               | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms          |

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Topología             | Línea interactiva                                        |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal                                            |
| frecuencia de salida  | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |

## Conformidad

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de Producto | Ce<br>EAC<br>Iram<br>RCM<br>Vde<br>UK PSTI                                         |
| marca                       | GS Mark                                                                            |
| normas                      | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Ambiental

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| nivel acústico                         | 55 DBA         |
| Disipación De Calor                    | 348 Btu/h      |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 pies |
| Temperatura Ambiente De Trabajo        | 0...40 °C      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...45 °C    |
| altitud de almacenamiento              | 0...15240 m    |
| humedad relativa                       | 0...95 %       |
| Humedad relativa de almacenamiento     | 0...95 %       |

## Comunicaciones y manejo

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel de control     | Estatus multifuncional lcd y consola con control                                             |
| Free Slots ((**))    | 1                                                                                            |
| Soporte SmartConnect | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
| alarm                | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays                  |

## Proteção contra surtos e filtragem

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 320 J |
|-------------------------------------------------|-------|

## Unidades de embalaje

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE       |
| Número de unidades en empaque | 1         |
| Paquete 1 Altura              | 98,044 cm |
| Paquete 1 Ancho               | 59,995 cm |
| Paquete 1 Longitud            | 25,400 cm |
| Peso del empaque (Lbs)        | 51,592 kg |

## Garantía contractual

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 2969                                          |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

Materiales y embalaje

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                   |
| Embalaje sin plástico                   | No                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las Exenciones            |
| Número SCIP                             | 0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99 |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Eficacia energética

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Eficiencia energética optimizada | Producto con eficiencia energética |
|----------------------------------|------------------------------------|

Use Again

Nueva empaque y refabricación

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Batería extraíble      | El usuario puede reemplazar                                                                                                                                                                                                                        |
| Recuperación           | Sí                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label             |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



