

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS SRT de APC, 5000 VA y 230 V

SRT5KXLI

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
Potencia nominal en W	4500 W
potencia nominal en VA	5000 VA
tipo de conexión de salida	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Equipo Suministrado	DC con software Cable de comunicaciones CD de documentación Guía de instalación Pies desmontables Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP
Gama De Producto	Smart-UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
voltaje de batería	192 V
Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	2
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	1,5 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

duración de la batería	3...5 yr
Batería de repuesto	APCRBC140 
Potencia de carga de la batería (vatios)	560 W nominal

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Subfamilia web de productos	High density
redundante	No
Topología	Doble conversión en línea

Físico

Color	Negro
Alto	432 mm
Ancho	130 mm
Profundidad	719,4 mm
Peso del producto	54,43 kg
Ubicación de Montaje	Parte frontal
preferencia de montaje	No preference
Modo De Montaje	Montaje en rack con kit
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes

Entrada

barras de separación	100...275 V ajustable (media carga)
Número de conectores de entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Frecuencia de red	40-70 Hz Auto-sensado

Salida

tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
crest factor (([*]))	3:1
distorsión armónica	Menos que 2%
Máxima potencia configurable en VA	5000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	4500 W
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones de Producto	Ce EAC Iram RCM Vde
-----------------------------	---------------------------------

marca	Certificación CE
normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

nivel acústico	55 DBA
Disipación De Calor	931 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
grado de protección IP	Ip20
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y manejo

Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
Free Slots ((^{*)}))	1
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	480 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	33,000 cm
Paquete 1 Ancho	96,000 cm
Paquete 1 Longitud	61,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	63,599 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	8386
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Regulación REACH	Declaración de REACH
Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



